

粉石灰・たい肥 散布機

COROCORO ROLLER

コロコロ

FJ-5656

入れて
コロがす
だけで

たい肥がまけます！

粉石灰がまけます！ ※苦土石灰・消石灰などの
パウダー状の石灰に対応


消毒用粉石灰撒きにもおすすめ！



平面でも畝の上でも
コロがすだけ！



グリップハンドル



ハンドルの長さを
2段階に調整可能



特殊メッシュ袋
(粉石灰散布時使用)



ひし形の網目穴

◆ 1穴の大きさ
約 20×12mm



型式：FJ-5656

容量：約 70ℓ

寸法：約 400×610×1150mm
※ハンドル取り付け時

重量：10kg※散布材なし

希望小売価格：55,000 円 (税別)

JAN：4536619107244



動画再生



株式会社 和コーポレーション

〒673-0433 兵庫県三木市福井 2 丁目 11-41
電話 0794-82-6588 FAX 0794-86-7288

組み立て手順

1



U字型フレーム
ローラー

U字型フレームの両端を外側に引っ張りローラーに取り付けてください

2



ワッシャー 2個

その後ローラーの左右両端にワッシャーを取り付けてください

ローラーの左右に写真のように割りピンを差し込んでください

U字型フレームの抜けを防ぐため割りピンを写真のように曲げてください

割りピン 2個

3



T字型ハンドル

T字型ハンドルをU字型フレームに挿入してください。高さを調節するためにストッパーが2つあります。

肥料投入方法

1



ドラム横にある左右のロックを解除してください

2



蓋を開け、肥料を投入してください

3



湿り気のある堆肥でも投入できます

4



左右ともしっかりロックしてください

1



ドラムの蓋をはずしメッシュ袋を袋の口が上になるようにドラム内に入れてください

2



開いている石灰に袋の口を覆いかぶせませす

3



メッシュ袋ご持ち上げてください

4



石灰を写真のように投下するとスムーズに入れることができます

※メッシュ袋の両サイドについているヒモでローラー内に固定することもできます

散布距離・範囲 (目安) ※粒度・路面・含水率・散布速度により変動します

 <p>たい肥 (牛糞)</p> <p>〈土状〉</p> <p>20kgで 約30mの散布が可能です 1㎡あたり約1kgの散布 ※袋入り市販品</p>	 <p>バーク堆肥</p> <p>〈土・砂状〉</p> <p>20kgで 約30mの散布が可能です 1㎡あたり約1kgの散布 ※袋入り市販品</p>	 <p>石灰</p> <p>〈粉・パウダー状〉</p> <p>20kgで 約200~300mの散布が可能です 1㎡あたり約100~160gの散布 ※袋入り市販品</p>
 <p>ピートモス</p> <p>〈砂・土状〉</p> <p>40Lで 約15mの散布が可能です 1㎡あたり約4.4Lの散布 ※袋入り市販品</p>	 <p>発酵鶏糞</p> <p>〈粒・砂状〉</p> <p>30kgで 約15mの散布が可能です 1㎡あたり約3.3kgの散布 ※袋入り市販品</p>	 <p>腐葉土</p> <p>〈土状 含水率高い〉</p> <p>10kgで 水分量が多いため散布量が非常に少ない ※袋入り市販品</p>

注意

※有機石灰・つぶ状石灰は散布できません
(有機石灰、つぶ状石灰は、粒度が大きい為付属のメッシュを通過しません)



※散布作業をスタートする場所で散布物を投入してください
※散布量の調整は困難です
※散布物によってはすべてを散布できずローラー内やメッシュ袋内に散布物が少し残ることがあります

