

エアインパクト・ミニ

KT-17SJ



コンパクト設計・トラクター爪交換に最適！



ハードワークに耐えられる
軽量 1.38kg・高トルクを発揮



もちろんタイヤ交換も！



ツインハンマー式採用

仕様	本体寸法	長 99× 幅 55× 高 190 mm	適正使用空気圧	0.62 MPa
	重量	1.38 kg	無負荷空気消費量	0.2 m ³ /min
	ソケット差込角	12.7 mm (1/2 インチ)	エア注入口	Rc1/4 オスカブラ
	能力ボルト径	16 mm	エアホース内径	6.5 mm (推奨)
	無負荷回転数	9,500 rpm	ハンマータイプ	ツインハンマー
	最大トルク	緩め 881 Nm(650ft-lbs) 締め 569 Nm(450ft-lbs)	付属品	1/4 インチエアプラグ・ソケット 3 点 ユニバーサルジョイント 1 点

左右 3 段階
トルク調整

JAN : 4536619105776
希望小売価格(税別) ¥39,800

付属品

ソケット 3 点

17mm 19mm 22mm

高さ 28 mm

ユニバーサル
ジョイント 17mm

トラクターの
爪交換に

エアインパクトレンチ専用 ロングユニバーサルジョイントソケット 差込角12.7mm角

トラツメチェンジャー

エアインパクトレンチ専用
エアインパクトレンチが必要で
使用例

エアインパクトレンチ
エアコンプレッサー

インナーテンションバーだけ回転します 安全で簡単な爪交換

スピーディ&低労力 爪軸がニュートラル状態で作業ができる

仕様

【首振り角度】40度 【差込角】12.7 mm
【耐荷重(水平)】592 Nm 【ソケット材質】Cr-Mo(クロムモリブデン鋼)
【グリップ材質】アルミニウム エアーツ具用(手工具可)

ソケットサイズ	型式	JAN	質量
17 mm	KTX-J17L	4536619106100	810 g
19 mm	KTX-J19L	5636619106117	815 g
22 mm	KTX-J22L	4536619106414	835 g
24 mm	KTX-J24L	4536619106421	845 g

首振り角度 40度

希望小売価格(税別)
¥12,500

説明動画

一般ロータリーの爪交換に

ハローの爪交換に

エアインパクトレンチ専用 差込角 12.7mm

ユニバーサルジョイント

17mm KTX-J17
JAN : 4536619105783

19mm KTX-J19
JAN : 4536619105790

22mm KTX-J22
JAN : 4536619105806

24mm KTX-J24
JAN : 4536619105813

希望小売価格 オープン

首振り角度 40度

装着時は狭い隙間に潜りこめる

未装着時は阻害物で入らない

17mm 19mm 22mm 24mm