



米国 CREE® 社製 LED チップを採用  
 PSE マーク取得 | 優れたメンテナンス性  
 高い防塵防水レベル | 優れた発光効率  
 優しい光で眼の負担が少ない

# LED BALLOON LIGHT

## 輝夜

- 優しい光
- 省エネ
- 長寿命
- 発熱しにくい
- 虫が集まりにくい
- 防水
- 防塵
- 防水防塵レベル IP55



実演動画

### 輝夜 50W 三脚スタンド



### 輝夜 210W 三脚スタンド



### 輝夜 210W 台車スタンド



### 輝夜 500W 三脚スタンド



### 輝夜 500W 台車スタンド



### 輝夜 960W 三脚スタンド



|        |              | 50 W                    | 210 W                           | 500 W                               | 960 W                      |
|--------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 型式     | 全光 + 三脚 (重量) | BL-50-F (6.0kg)         | BL-210-F (8.4kg)                | BL-500-FS (21.6kg)                  | BL-960-FS (35kg)           |
|        | 反射 + 三脚 (重量) | ————                    | BL-210-S (8.4kg)                | BL-500-SS (21.6kg)                  | BL-960-SS (35kg)           |
|        | 全光 + 台車 (重量) | ————                    | BL-210-FD (17.8kg)              | BL-500-FD (40.5kg)                  | ————                       |
|        | 反射 + 台車 (重量) | ————                    | BL-210-SD (17.8kg)              | BL-500-SD (40.5kg)                  | ————                       |
| 電源     |              | 単相 100V 50 / 60 Hz      | 単相 100V 50 / 60 Hz              | 単相 100V 50 / 60 Hz                  | 単相 100V 50 / 60 Hz         |
| 電圧     |              | 100 ~ 240 V             | 100 ~ 240 V                     | 100 ~ 240 V                         | 100 ~ 240 V                |
| 定格電流   |              | 0.6 A                   | 2.1 A                           | 全灯5.5 A 半灯2.9 A                     | 全灯10.6 A 半灯5.3 A           |
| 定格消費電力 |              | 55 W                    | 210 W                           | 全灯490 W 半灯245 W                     | 全灯970 W 半灯485 W            |
| 灯具ユニット | 消費電力         | 45 W                    | 200 W                           | 全灯432 W 半灯216 W                     | 全灯960 W 半灯480 W            |
|        | 平均寿命         | 50,000 時間               | 50,000 時間                       | 50,000 時間                           | 50,000 時間                  |
|        | 演色性・色温度      | 演色性:80 色温度:5000 K       | 演色性:80 色温度:5000 K               | 演色性:80 色温度:5000 K                   | 演色性:80 色温度:5000 K          |
|        | 全光束          | 350 ~ 7,000 lm          | 28,000 lm                       | 全灯72,000 lm 半灯36,000 lm             | 全灯130,000 lm 半灯65,000 lm   |
|        | 重量           | 2.9 kg                  | 5.3 kg                          | 14.5 kg                             | 17.5 kg                    |
| バルーン   | 全光寸法         | 高さ 280 × 直径 500 mm      | 高さ 400 × 直径 600 mm              | 高さ 700 × 直径 910 mm                  | 高さ 700 × 直径 910 mm         |
|        | 反射寸法         | ————                    | 高さ 400 × 直径 600 mm              | 高さ 670 × 直径 1200 mm                 | 高さ 670 × 直径 1200 mm        |
| 三脚     | 寸法           | 高さ 1150~2140 × 幅 930 mm | 高さ 1150~2140 × 幅 930 mm         | 高さ 1450 ~ 2180 × 幅 1110 mm          | 高さ 1740 ~ 3700 × 幅 1500 mm |
|        | 重量           | 3.1 kg                  | 3.1 kg                          | 7.1 kg                              | 17.5 kg                    |
| 台車     | 寸法           | ————                    | 高さ 1000~2200 × 奥行 720 × 幅 470mm | 高さ 1555 ~ 2300 × 奥行 1070 × 幅 740 mm | ————                       |
|        | 重量           | ————                    | 12.5 kg                         | 26 kg                               | ————                       |