## エンジン式エアーコンプレッサ-

エンジン始動軽減バルブ付き(寒冷地対応)

低・高回転自動切り替え式 吐出調整可能

# GM-16ES

型式 GM-16ES EX-13 4-STROKEエンジン 動力 エンジン起動方式 リコイルスタート 回転数 4.0 PS / 3600 rpm 0.98 MPa 最高圧力 201 L / 分 空気吐出量 2.3 L ガソリンタンク容量 タンク容量 16 L (8L×2) 0.6 L オイルタンク容量 使用燃料 無鉛レギュラーガソリン 使用オイル 4 サイクル用エンジンオイル 幅 650 × 奥行 650 mm 寸法 高さ 480 ~ 1020mm 重量 55 kg 3 ロカプラ 1/4 (2 ロレギュレータ付き) 吐出口 JAN 4536619105882 希望小売価格 ¥316,000 (税別)

OMPa→0.98MPa 目安エア-充填速度:約 45 秒

### \出張整備の必需品/





## 32L GM-32ESW

3 シリンダでエアーのたまりが早 作業の効率アップ

型式	GM-32ESW
動力	HONDA GX-200 4-STROKEエンジン
エンジン起動方式	リコイルスタート
回転数	5.5 PS / 3600 rpm
最高圧力	0.98 MPa
空気吐出量	525 L / 分
ガソリンタンク容量	3.6 L
タンク容量	32 L (16 L×2)
オイルタンク容量	0.7 L
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
使用オイル	4 サイクル用エンジンオイル
寸法	幅 1030 × 奥行 630 × 高さ 660 mm
重量	96 kg
吐出口	2 ロカプラ 1/4(2 ロレギュレータ付き)
JAN	4536619106216
希望小売価格	¥452,000 (税別)

OMPa→0.98MPa 目安エアー充填速度:約50秒



仕様等は改良のため予告無く変更する場合がございます

