

オイルレスコンプレッサー Airwaveシリーズ

はじめてでも安心 最速充填ですぐに使える！

エントリーモデル

KT-022R

希望小売価格 42,900円(税込)
JAN 4536619107404

タンク容量	重量	騒音値
22L	18kg	82dBA

- 消費電力：770W(50Hz)
860W(60Hz)
- 使用圧力：0.78MPa
- タンク素材：スチール

充填時間目安
50Hz ▶ 0 → 0.78MPa：約3分
60Hz ▶ 0 → 0.78MPa：約2分45秒



静かに、しっかり 住宅地でも気兼ねなく使える！

静音スタンダードモデル

KT-024R

希望小売価格 57,200円(税込)
JAN 4536619107411

タンク容量	重量	騒音値
24L	19kg	67dBA

- 消費電力：600W(50Hz)
670W(60Hz)
- 使用圧力：0.78MPa
- タンク素材：スチール

充填時間目安
50Hz ▶ 0 → 0.78MPa：約5分
60Hz ▶ 0 → 0.78MPa：約3分50秒



圧力キープ！頼れる大容量タンク搭載！

静音ミドルモデル

KT-039R

希望小売価格 71,500円(税込)
JAN 4536619107428

タンク容量	重量	騒音値
39L	22kg	67dBA

- 消費電力：656W(50Hz)
730W(60Hz)
- 使用圧力：0.78MPa
- タンク素材：スチール

充填時間目安
50Hz ▶ 0 → 0.78MPa：約6分30秒
60Hz ▶ 0 → 0.78MPa：約5分10秒



アルミ軽量 × 高出力 プロも選ぶ高性能モデル！

静音上位モデル

KT-040R

希望小売価格 104,500円(税込)
JAN 4536619107435

タンク容量	重量	騒音値
39L	17kg	68dBA

- 消費電力：680W(50Hz)
800W(60Hz)
- 使用圧力：0.78MPa
- タンク素材：アルミ


充填時間目安
50Hz ▶ 0 → 0.78MPa：約4分20秒
60Hz ▶ 0 → 0.78MPa：約3分30秒



型式	タンク容量	消費電力(50Hz/60Hz)	本体サイズ	本体重量	電流(50Hz/60Hz)	空気吐出量(50Hz/60Hz)	運転時騒音
KT-022R	22L	770W / 860W	幅540×奥行340×高さ540	18kg	8.3A / 8.8A	142L / 173L(min)	81/82dBA
KT-024R	24L	600W / 670W	幅590×奥行320×高さ515	19kg	6.2A / 6.9A	82L / 99L(min)	67dBA
KT-039R	39L	656W / 730W	幅955×奥行360×高さ595	22kg	6.5A / 7.3A	91L / 110L(min)	67dBA
KT-040R	39L	680W / 800W	幅680×奥行360×高さ570	17kg	7.0A / 8.2A	116L / 140L(min)	68dBA

《 共通情報 》 電源単相100V 50/60 Hz 使用圧力 0.78 MPa 再起動圧力 0.59 MPa 安全弁設定圧力 0.86 MPa 吐出口 RC1/4in 連続使用可能時間 30 分

エアーツール 2点サービス！



ショートガン



5m コイルホース



株式会社 和コーポレーション

〒673-0433 兵庫県三木市福井2丁目11-41
TEL 0794-82-6588 FAX 0794-86-7288
WEB <https://kaz-info.com>