

和コーポレーション Presents 肥料散布機

※仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます

電動 付属品 リン酸鉄リチウムバッテリー

KTP-480 (GP20)

シガーソケット (DC12V/15A)

バッテリー連続運転時間 約10時間 ※約40kg肥料投入時

電源 USB TypeA USB TypeC

【寸法】幅150×奥行210×厚み40mm
【重量】約1.5kg 【充電時間】約4時間
【容量】4800mAh / 153Wh

- 継ぎ充電での劣化が少ない
- 自然放電が少なく、軽量

大活躍

電動型は散布距離を調整できるボリューム付き

無段階調整

コントロールボックスで調整

進行方向

2.5m 3m 10m

5m ※上空から撮影

安定した散布幅と散布量

低速…幅0 / 高速…幅約5m

電動型・手動型 共通機能

開 閉

手元レバーでホッパー内のシャッターを開閉し落とす量を調整します

閉 開

※KT-30PRO はシャッターの形状が異なります

手動型の特長

進む速度で散布幅・量が調整できます

▶ギアボックス
タイヤとギアが連動してプロペラが回転し肥料を散布します。歩く速度に応じて最大約3.5mの散布幅で散布します。

▶組み立てカンタン

電動 撒きざんまいシリーズ 取り付けタイプ

用途に合わせた台車に取り付けられます
いろんな台車が電動肥料散布機に変身します

ホッパー容量 60ℓ

リン酸鉄リチウムバッテリー付き

【寸法】幅550×長さ880×高さ690mm
【重量】12.5kg ※バッテリー含む
【散布範囲】最大約5m ※粒状肥料の場合
【散布モーター】直流12V 560rpm
【モーター制御】PWM方式無段階制御
【バッテリー連続運転時間】約10時間 ※約40kg肥料投入時

回転インペラ

動画再生

電動 撒きざんまいシリーズ 3輪電動タイプ

走行は手押しで肥料散布は電動のタイプ

散布範囲 最小 約40センチ 最大 約5メートル

KT-603ELV JAN: 4536619107060
希望小売価格: 180,000円 (税別)

【本体寸法】長さ960×幅550×高さ940mm
【本体重量】18.7kg ※バッテリーを含む
【タイヤ直径】31cm
【タイヤ圧】0.17MPa
【散布範囲】最大約5m ※粒状肥料の場合
【散布モーター】直流12V 560rpm
【モーター制御】PWM方式無段階制御
【連続運転時間】約10時間 ※約40kg肥料投入時

すじ撒き
できます!

リン酸鉄リチウムバッテリー付き

動画再生

手動 畝間2輪タイプ

タイヤ間が狭いのでハウス内や畝間で使用できます

KT-30PRO JAN: 4536619105042
希望小売価格: 43,000円 (税別)

散布カバークラスを使えば両サイドだけの散布も可能

ホッパー容量 30ℓ

動画再生

うね間走行可能

27cm

【本体寸法】長さ890×幅530×高さ815mm
【本体重量】11.0kg
【タイヤ直径】31cm
【タイヤ圧】0.17MPa
【タイヤ幅】外寸270mm
【散布幅】最大約3.5m ※速度・散布品による

手持ちの台車や運搬車に取り付けるタイプ

KT-60ELB JAN: 4536619107114
希望小売価格: 175,000円 (税別)

※台車・運搬車は別売になります

電動 撒きざんまいシリーズ 4輪電動タイプ

前進後進、肥料散布が電動になるタイプ
散布機を取り外せば電動運搬車として使用できます

ホッパー容量 60ℓ

KT-860XELB JAN: 4536619107152
希望小売価格: 454,000円 (税別)

リン酸鉄リチウムバッテリー付き

24V鉛蓄電池

【寸法】幅550×長さ1558×高さ1070mm
【重量】52kg ※バッテリー含む
【散布範囲】最大約5m ※粒状肥料の場合
【散布モーター】直流12V 560rpm
【モーター制御】PWM方式無段階制御
【バッテリー連続運転時間】
散布機 (リン酸鉄リチウム): 約10時間
運搬車 (鉛蓄バッテリー): 約2時間 ※約40kg肥料投入時

動画再生

手動 撒きざんまいシリーズ 3輪手動タイプ

实用新案登録申請済 意匠登録申請済

手押し式で安定感がある走行の3輪タイプ

KT-603H JAN: 4536619107145
希望小売価格: 70,000円 (税別)

ホッパー容量 60ℓ

【本体寸法】幅550×長さ900×高さ910mm
【本体重量】14kg
【散布幅】最大約3.5m ※速度・散布品による
【タイヤ直径】31cm
【タイヤ圧】0.17MPa
【タイヤ幅】(外寸): 530mm

動画再生

手動 大容量2輪タイプ

スタートアップ向きで最も一般的に使用されるタイプです

KT-60PRO JAN: 4536619105059
希望小売価格: 52,000円 (税別)

ホッパー容量 60ℓ

【本体寸法】長さ1060×幅550×高さ800mm
【本体重量】11.8kg
【タイヤ直径】31cm 【タイヤ圧】0.17MPa
【タイヤ幅】外寸530mm 【散布幅】最大約3.5m ※速度・散布品による

動画再生

電動エコキャリア21「エネトラ4」に取り付けるタイプ

KT-60ELB-J JAN: 4536619107121
希望小売価格: 175,000円 (税別)

ジョイントでエネトラ4に固定

※運搬車は別売になります

散布できるもの一例

水分を含まない乾燥したもの 20ミリ以下の大きさのもの 自重で流れ落ちていくもの



塩化カルシウム

〈結晶状〉

塩分を含むため使用後は金属部分を要清掃



苦土石灰

〈粒状〉

非常に散布しやすく飛距離もでる



発酵鶏糞

〈粒・砂状〉

散布しやすい乾燥したものに
限る



ゼオライト

〈小石状〉

一粒が5ミリ以下に限る
大きいと攪拌プロペラの破損
につながります



パーライト

〈小粒状〉

自重が軽い流れ落ちるため
散布できます



菜種油粕

〈砂状〉

乾燥した砂状で量の調整もし
やすい



ようりん

〈砂状・固形物〉

さらさらとした砂状 散布量
の調整もしやすい



ペレット

〈ペレット状〉

※一粒が19ミリ以下のもの
粒の大きさにより散布量が変わります



骨粉

〈砂状・固形物〉

固形物は20ミリ以下かつ少
量に限ります

〈ペレット散布量〉



散布できないもの一例

水分を含むもの 圧を加えると固まるもの 20ミリ以上の大きさのもの



堆肥

〈土状〉

水分を含み塊になり散布
穴をふさぐ



バーク堆肥

〈土・砂状〉

水分を含み塊になり散布
穴をふさぐ



石灰

〈粉状〉

自重で流れ落ちないため
散布穴から落ちない



かきがら

〈粉状〉

自重で流れ落ちないため散
布穴から落ちない



もみがら

〈舟形状〉

自重が軽すぎるため散布
穴から落ちない



火力鶏糞

〈粒・砂状〉

粒・砂状は撒けるが羽など
が攪拌プロペラに絡まったり
散布穴をふさぐ



※1辺が20ミリ以上の肥料や肥料に含まれる
内容物は散布穴に詰まるため散布不可とな
ります



握ると(圧がかかると)固まるもの



20ミリ以上のペレット



肥料に混じった羽や枝